



10/16 Kaskat Multiswitch



TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Giriş SAT + TERR | 9+1 |
| Maks. Çıkış Seviyesi | Satellite (IMA3) 102 dBuC |
| RF Konnektör | F konnektör 75 ohm |
| DiSEqC | 2.0 - 2.1 software |
| DVB - T & DVB - C - HDTV | Evet |
| Port Kilitleme Sistemi | Evet |
| Frekans Çalışma Aralığı TERR | 47 - 870 MHz |
| Frekans Çalışma Aralığı SAT | 950 - 2150 MHz |
| SMPS Güç Kaynağı | 220 V / 18 Vdc / 2000 mA |
| Maks. Akım Harcaması | 550 mA |
| Adobe Çıktılar Arası Uydu İzolasyon | >35 dB |
| Uydu - Uydu İzolasyon | >34 dB |
| Uydu - Lokasyon İzolasyon | >40 dB |
| İzolasyon Yatay / Dikey | >34 dB |
| Abone Çıkış Sayısı | 16 |
| Kaskat Çıkış Sayısı | 9+1 |
| Abone Çıkış Kazancı TERR | -1 dB \pm 2 |
| Abone Çıkış Kazancı SAT | +10 dB \pm 5 |
| Kaskat Çıkış Kaybı TERR | -4 dB |
| Kaskat Çıkış Kaybı SAT | -1 dB |
| Boyutlar | 223x215x45 mm |
| Ağırlık | 770 g |