



10/16 Sonlu Multiswitch



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş SAT + TERR	9+1
Maks. Çıkış Seviyesi	Satellite (IMA3) 102 dBuC
RF Konnektör	F konnektör 75 ohm
DiSEqC	2.0 - 2.1 software
DVB - T & DVB - C - HDTV	Evet
Port Kilitleme Sistemi	Evet
Frekans Çalışma Aralığı TERR	47 - 870 MHz
Frekans Çalışma Aralığı SAT	950 - 2150 MHz
SMPS Güç Kaynağı	220 V / 18 Vdc / 2000 mA
Maks. Akım Harcaması	550 mA
Abone Çıkışlar Arası Uydu İzolasyon	>35 dB
Uydu - Uydu İzolasyon	>34 dB
Uydu - Lokasyon İzolasyon	>40 dB
İzolasyon Yatay / Dikey	>34 dB
Abone Çıkış Sayısı	16
Kaskat Çıkış Sayısı	
Abone Çıkış Kazancı TERR	+1 dB ±2
Abone Çıkış Kazancı SAT	+10 dB ±5
Kaskat Çıkış Kaybı TERR	-4 dB
Kaskat Çıkış Kaybı SAT	-1 dB
Boyutlar	223x215x45 mm
Ağırlık	770 g