



9/20 Kaskat Multiswitch



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş SAT + TERR	8+1
Maks. Çıkış Seviyesi	Satellite (IMA3) 102 dBuC
RF Konnektör	F konnektör 75 ohm
DiSEqC	2.0 - 2.1 software
DVB - T & DVB - C - HDTV	Evet
Port Kilitleme Sistemi	Evet
Frekans Çalışma Aralığı TERR	47 - 870 MHz
Frekans Çalışma Aralığı SAT	950 - 2150 MHz
SMPS Güç Kaynağı	220 V / 18 Vdc / 1500 mA
Maks. Akım Harcaması	700 mA
Adobe Çıkışlar Arası Uydu İzolasyon	>37 dB
Uydu - Uydu İzolasyon	>38 dB
Uydu - Lokasyon İzolasyon	>35 dB
İzolasyon Yatay / Dikey	>38 dB
Abone Çıkış Sayısı	20
Kaskat Çıkış Sayısı	8+1
Abone Çıkış Kazancı TERR	-1 dB ±2
Abone Çıkış Kazancı SAT	+9 dB ±5
Kaskat Çıkış Kaybı TERR	-5 dB
Kaskat Çıkış Kaybı SAT	-1 dB
Boyutlar	243x210x45 mm
Ağırlık	910 g